

Sports Thermostat

スポーツサーモスタット No.NDA1 V5 3A0

取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8

TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スポーツサーモスタット をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載されています。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で当製品の取付上やむを得ない場合を除く製品の加工、改造、分解および、車両の改造は絶対に行わないでください。
2. 当製品の取付けに関しては、設備が整った専門の工場で資格を持った整備士の方が行ってください。
3. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトヤリジットラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
4. 純正部品の取外し、取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参考に作業を行ってください。
5. 適合車種以外には、絶対に取付けしないでください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故については、一切の責任を負いません。

ご注意 ※当製品の取付けに際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 停止直後のエンジンは高温で火傷のおそれがあるため、作業はエンジン冷間時に行ってください。
2. エンジンが熱いときにラジエターキャップを取外すと、蒸気や熱湯が噴出し、火傷のおそれがあります。ラジエターキャップの取外しはエンジン冷間時に行ってください。
3. ラジエターキャップを取外すときは、ラジエターキャップを布などで包んでゆっくり取外してください。
4. エンジンスイッチをOFFにしている間でも、急にクーリングファンが作動を始める場合があります。怪我をしたり、ファンを破損させるおそれがあるため、クーリングファンが作動していなくても、クーリングファンに手や工具を近づけないようご注意ください。
5. 本製品の交換作業は、整備書の手順にしたがって行ってください。
6. エンジン内部に残っている冷却水が流出し、周辺の電気系統部品、ハーネス、コネクタが濡れるおそれがあります。そのため作業時に、電気系統部品、ハーネス、コネクタをよける、または保護してください。
7. 本製品取付後は、整備書の手順にしたがって冷却水の補充、エア抜きを行い、各部に冷却水漏れがないか必ず点検してください。

ご注意 ※当製品のご使用に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 交換後1週間を目安に、冷却水リザーバータンクの水量をチェックしてください。

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	スポーツサーモスタット	開弁温度 75℃ 高応答型	1